

## Detalle del producto

CLIP top BLUMOTION bisagra standard 107°, Tope angular, Caz.: p. presión



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ref. de artículo              | 75B1580       |
| Número ident.                 | 06745966      |
| Color / Acabado               | BCOR          |
| Cantidad embalada             | 250           |
| Peso por 1,000 Unidades en kg | 70.44         |
| Número EAN                    | 9009494221527 |
| Código UPC                    |               |

### Atributos técnicos

| Atributo   | Valor                              |
|--|------------------------------------|
| aplicación   | bisagra standard                   |
| Acodado  | Tope angular                       |
| Ángulo de apertura   | 107                                |
| Mecanismo de cierre  | con muelle                         |
| variante de bisagras   | con BLUMOTION integrada            |
| Tipo de la tapa  | 90M2503                            |
| Tipo de la tapa  | 70.1503                            |
| Tipo de la tapa  | 70T3504 - Tapa de cazoleta         |
| Material de la cazoleta                                      | Acero                              |
| acabado de la cazoleta                                       | Protección de las superficies BCOR |
| Fijación de la cazoleta                                      | p. presión                         |
| Anchura de brida   | 57                                 |
| largo de la brida  | 22                                 |
| Altura de brida  | 3.2                                |
| diámetro - taladro de la cazoleta                            | 35                                 |
| diámetro de los taladros de fijación                         | 8                                  |
| Distancia entre los taladrados                               | 45                                 |
| excentricidad d/taladrados d/fij. respecto al tal.d/cazoleta | 9.5                                |
| profundidad de taladrado - cazoleta                          | 11.5                               |
| cota mínima de taladrado                                     | 3                                  |
| cota máxima de taladrado                                     | 6                                  |
| material del brazo   | Acero                              |
| acabado del brazo  | Protección de las superficies BCOR |
| cota de colisión (altura del brazo)                          | 21                                 |
| cota fija/ajuste de fábrica                                  | 11                                 |
| Tipo de ajuste de lado                                       | con tornillo                       |
| Ajuste de lado   | +/- 2 mm                           |
| Tipo de ajuste de profundidad                                | Ajuste cómodo con espiral          |
| Ajuste de profundidad  | + 3/- 2 mm                         |
| Juego de puerta  | 1.5                                |
| Composición de artículo                                      | 1 pieza                            |
| Tipo de embalaje   | embalaje industrial                |