


Planet SN (puerta corredera) → 22x30 mm | ↓ 7-16 mm | ≤ 44 dB




Características principales

- Planet SN para puertas correderas
- Sin necesidad de bloqueo para la puerta gracias al **accionamiento de fuerza cero**
- Carrera: ↓ **7-16 mm**
- Kit de guía de suelo SN – tipos corto (estándar) y largo (opción) – **para un espacio de luz de 7-10 / 10-13 / 13-16 mm**
- Fuerza de liberación solo **1 N/m**
- Activación por guía de suelo, con bajada paralela al suelo
- Solución compacta con ranura para guía integrada
- Nivelación automática en suelos desnivelados
- Aislamiento acústico de hasta **≤ 44 dB**, en óptimas condiciones de estanqueidad (un espacio de luz de 7 mm)
- Labio de silicona de alta calidad
- Acortable hasta la siguiente medida en stock
- Burlete fácilmente desmontable soltando el ángulo de fijación
- 7 años de garantía



Versiones / opciones

- Planet SN → RD ≤ 44 dB, cortahumos
- Cierra DIN L (izquierda) o DIN R (derecha)
- Versiones especiales bajo pedido



Puertas con Planet SN



Otras funciones



Características técnicas

Material del perfil	aluminio, → 22 x 30 mm
Medidas de ranura	☐ 22,1x30,5 mm (hasta 35 mm)
Labio de estanqueidad	silicona de alta calidad
Carrera	↓ 7-16 mm
Guía de suelo	incl. 3 piezas para un espacio de luz de 7-10 / 10-13 / 13-16 mm
Aislamiento acústico	hasta ≤ 44 dB con un espacio de luz de 7 mm
Medidas en stock	800, 925, 1050, 1175, 1300, 1425, 1550, 1675 mm
Medidas especiales	disponible bajo pedido hasta 6000 mm
Accionamiento	integrado en la guía de suelo → invisible
Posibilidad de acortar	125 mm (+ 45 mm max. en el lado de engranajes)
Fijación	lateral con las escuadras que se acompañan
Certificados de ensayos	disponibles bajo pedido

